Microbus LED videoWALL 65”

Nästa generations videoväggar är här, utformade att ersätta vanligt förekommande lösningar byggda på TV-skärmar. Med vår LED-teknik får man en perfekt enhetlig bild utan kanter med hög bildkvalitet.

EGENSKAPER

- Extremt hög färgskala och färgkonsistens
- Endast 28mm djup
- Sömlös design
- Kabelfri
- VESA-fäste
- EMC klass B

TILLVAL

- Diodtyper: Flip-Chip, Common Cathode
- Glue on Board
  (stöttåliga paneler med kontrastförbättring)

SPECIFIKATIONER	0,75 mm	1,0mm	1,25mm
Upplösning	1920 x 1080 px	1440 x 810 px	1152 x 648 px
Diodtyp[1]	COB		
Kabinettstorlek (BxHxD)	1440 x 810 x 28 mm		
Ljusstyrka	2500 cd/m^2	2500 cd/m^2	1 200 cd/m^2
Ytbehandling	Reflekterande matt svart		
Kontrast	1 000 000 :1		
Färgtemperatur	3200 ~ 10000K		
Färgskala	140% NTSC, Stödjer HDR		
Uppdateringsfrekvens	3840 Hz		
Uppspelningsfrekvens	60Hz, 3D: 120Hz		
Vikt	28kg		
Drifttemperatur	-20°C ~ +60°C		
Strömförbrukning (Genomsnitt / Max)	≤ 150 W/m^2 ≤ 500 W/m^2	≤ 100 W/m^2 ≤ 400 W/m^2	
Livslängd på dioder	100,000 timmar		
Produktnamn	Microbus LED videoWALL 65” P0.75 Microbus LED videoWALL 65” P1.0 Microbus LED videoWALL 65” P1.25		

1) Standardutförande, tillval Flip-Chip eller Common-Cathode

OFFICIELLA DISTRUBITÖRER